項目	品目	仕様・仕上	Natur	fika	Hygge
住宅性能	断熱等性能等級	外皮計算・一次ｴﾈ計算	○	○	○
	耐震等級	耐震等級3(構造計算)	○	○	相当
住宅構造	土台	ヒノキ3.5寸	○	○	○
	床下地・剛床	床下24mm構造合板	○	○	○
	耐力壁仕様	ﾀｲｶﾞｰEXﾊｲﾊﾟｰ2.7倍	○	○	○
	防蟻(基礎ﾊﾟｯｷﾝ通気工法)	5年保障	○	○	○
	杉柱	杉無垢材 105角	○	○	○
	断熱仕様(床)	高性能グラスウール105㎜	○	○	○
	断熱仕様(壁)	ウレタン吹付90mm	○	○	○
	断熱仕様(屋根)	ウレタン吹付185mm	○	○	○
屋根	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	立平葺き　一文字葺き　瓦棒葺き	○	○	○
外壁	サイディング	16㎜	○	○	○
内部仕上	床材	無垢15mm 檜・オークなど	○	突板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ パイン	突板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ パイン
	玄関框	無垢かまち	○	○	○
	1F壁材	塗り壁(珪藻土、珊瑚漆喰) ｴｺﾌﾘｰｽ　布クロス	○	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
	2F壁材	塗り壁(珪藻土、珊瑚漆喰) ｴｺﾌﾘｰｽ　布クロス	○	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
	1F天井材	板張(飫肥杉、ヒノキなど)ほか	○	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
	2F天井材	板張(飫肥杉、ヒノキなど)ほか	○	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
	押入れ内部	桐ﾊﾟﾈﾙ	○	○	○
	階段	木製階段	○	○	○
化粧梁	1F・2F 化粧梁	梁高300～450無垢・化粧梁	○	○	○
室内建具	室内出入り口	LIXIL	LIXILﾗｼｯｻD	LIXILﾗｼｯｻD	LIXILﾗｼｯｻD
玄関収納	W1200　コの字型	LIXIL	LIXILﾗｼｯｻD	LIXILﾗｼｯｻD	LIXILﾗｼｯｻD
和室床	畳	天然表(い草)	○	○	○
設備機器	システムキッチン	TOTO・ﾀｶﾗ・ﾄｸﾗｽ	○	○	○
	ユニットバス1616	TOTO・ﾀｶﾗ・ﾄｸﾗｽ	○	○	○
	洗面化粧台750	TOTO・ﾀｶﾗ・ﾄｸﾗｽ	○	○	○
	トイレ	TOTO	○	○	○
	給湯器	エコキュート460L(ﾌﾙｵｰﾄ)	○	○	○
	換気設備	第3種	○	○	○
外部建具	サッシ	LIXIL	樹脂窓	樹脂窓	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ窓
	玄関ドア・断熱ドア	LIXIL　ｼﾞｴｽﾀⅡ	指定品	指定品	指定品
	ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E・ｸﾞﾘﾝ遮熱	○	○	○

■商品生産中止・商品仕様変更時などは上記記載同等商品の仕様となります。

HIBARI HOME
原山工務店