

| 項目 | 品目 | 仕様・仕上 | Natur | Fika | Hygge |
|------|----------------|------------------------------|------------|------------------|------------------|
| 住宅性能 | 断熱等性能等級 | 外皮計算・一次エネ計算 | ○ | ○ | ○ |
| | 耐震等級 | 耐震等級3(構造計算) | ○ | 相当 | — |
| 住宅構造 | 土台 | ヒノキ3.5寸 | ○ | ○ | ○ |
| | 床下地・剛床 | 床下24mm構造合板 | ○ | ○ | ○ |
| | 耐力壁仕様 | タイガーEXハイパー2.7倍 | ○ | ○ | ○ |
| | 防蟻(基礎パッキン通気工法) | 5年保障 | ○ | ○ | ○ |
| | 杉柱 | 杉無垢材 105角 | ○ | ○ | ○ |
| | 断熱仕様(床) | 高性能グラスウール105mm | ○ | ○ | ○ |
| | 断熱仕様(壁) | ウレタン吹付90mm | ○ | ○ | グラスウール 100mm |
| | 断熱仕様(屋根もしくは天井) | ウレタン吹付185mm | ○ | ○ | グラスウール 155mm |
| 屋根 | ガルバリウム鋼板 | 立平葺き 一文字葺き 瓦棒葺き | ○ | ○ | ○ |
| 外壁 | サイディング | 16mm | ○ | ○ | ○ |
| 内部仕上 | 床材 | 無垢15mm 檜・オークなど | ○ | 突板フローリング パイン材 | 突板フローリング パイン材 |
| | 玄関框 | 無垢かまち | ○ | ○ | ○ |
| | 1F壁材 | 塗り壁(珪藻土・珊瑚漆喰) エコフリース 布クロス | ○ | ビニールクロス | ビニールクロス |
| | 2F壁材 | 塗り壁(珪藻土・珊瑚漆喰) エコフリース 布クロス | ○ | ビニールクロス | ビニールクロス |
| | 1F天井材 | 板張(飴肥杉) | ○ | ビニールクロス | ビニールクロス |
| | 2F天井材 | 板張(飴肥杉) | ○ | ビニールクロス | ビニールクロス |
| | 押入れ内部 | 桐パネル | ○ | ○ | ○ |
| | 階段 | 木製階段 | ○ | ○ | ○ |
| 化粧梁 | 1F・2F 化粧梁 | 梁高300~450無垢・化粧梁 | ○ | ○ | ○ |
| 室内建具 | 室内出入り口 | LIXIL | LIXILラシッサD | LIXILラシッサD | LIXILラシッサD |
| 玄関収納 | W1200 コの字型 | LIXIL | LIXILラシッサD | LIXILラシッサD | LIXILラシッサD |
| 設備機器 | システムキッチン | TOTO・タカラスタンダード・ハウステック | ○ | ○ | ○ |
| | ユニットバス1616 | TOTO・タカラスタンダード・ハウステック | ○ | ○ | ○ |
| | 洗面化粧台750 | TOTO・タカラスタンダード・ハウステック | ○ | ○ | ○ |
| | トイレ | TOTO | ○ | ○ | ○ |
| | 給湯器 | エコキュート460L(フルオート) | ○ | ○ | ○ |
| | 換気設備 | 第3種 | ○ | ○ | ○ |
| 外部建具 | サッシ | LIXIL | 樹脂窓EW | 樹脂窓EW | ハイブリッド窓 |
| | 玄関ドア・断熱ドア | LIXIL ジエスタⅡ | 指定品 | 指定品 | 指定品 |
| | ペアガラス | Low-E・グリーン遮熱 | ○ | ○ | ○ |

■商品生産中止・商品仕様変更時などは上記記載同等商品の仕様となります。